

AC-015

Controlador para una puerta programable desde una PC



EL CONTROLADOR AC-015 ES UNA SOLUCIÓN BÁSICA PERO POTENTE DE BAJO COSTO, IDEAL PARA CONTROLAR EL ACCESO DE UNA SOLA PUERTA EN TIEMPO Y ASISTENCIA. SE PUEDE CONECTAR A DOS LECTORAS (ENTRADA/SALIDA), CERRADURA ELÉCTRICA, REX (BOTÓN DE SALIDA) Y BATERÍA DE RESGUARDO. ESTE EQUIPO ES COMPATIBLE CON UNA VARIEDAD DE LECTORES E INCLUYE UN SOFTWARE DE FÁCIL USO A TRAVÉS DE UNA PC, IDEAL PARA LA GENERACIÓN DE REPORTES EN TIEMPO REAL.

DESCRIPCIÓN GENERAL

El AC-015 es un controlador de acceso de una sola puerta, para 500 usuarios, con un puerto serie RS-232 que permite su conexión a una PC.

El software (AS-015) es muy amigable y permite la generación de reportes en tiempo real.

Este equipo permite controlar una cerradura eléctrica, un botón REX, alarmas y dos lectoras PROX, PIN o biométricas wiegand 26 bit estándar.

Este sistema integrado incluye:

Detección de puerta forzada, timbre, cargador de batería y teclado (utilizable como lector PIN). La unidad tiene múltiples niveles de seguridad y niveles de usuarios.

Este producto es una solución ideal para residencias, oficinas, comercios e instituciones pequeñas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- 500 usuarios (PIN o PROX)
- Programable localmente utilizando el teclado integrado sin necesidad del software para PC
- Soporta dos lectores de PIN y/o de proximidad
- Cargador interno para batería externa de resguardo
- Acepta entrada tipo REX
- Función que detecta desmonte de los lectores y de la unidad principal (retiro de tapa o corte de cables)

- Parlante incorporada para la campana, las alarmas o el timbre a de la puerta
- 2 niveles de usuario y 3 modos de seguridad
- Salida de relé seleccionable (NA y NC) que soporta aplicaciones del tipo fail safe (Puerta Liberada) o fail secure (Puerta Segura) en caso de falla de energía

CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE AS-015 PARA PC

- Software para PC muy amigable con una interfaz intuitiva que reduce la complejidad del control de acceso
- Produce varios tipos de informes de tiempo y asistencia desde los datos adquiridos con opciones flexibles
- Monitoreo en línea de eventos de acceso
- Se pueden configurar los datos del usuario, fotos personales, derechos de acceso, días laborales y festivos
- Almacenamiento y mantenimiento de la base de datos local
- Disponible en una gran selección de idiomas
- 3 niveles de usuario protegidos por contraseña
- CD-ROM del software incluido en el paquete

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

ESPECIFICACIONES ELECTRÓNICAS

■ Corriente de entrada Entrada de energía	16 VCA (1,5 A, 25 VA) desde un transformador
■ Corriente de entrada	Modo de espera: 65 mA (no incluye los dispositivos ensamblados) Máximo: 120 mA (no incluye los dispositivos ensamblados)
■ Relés	Cierre electrónico: 5 A Form C, opciones NA y NC
■ Cargador de batería	Para Batería de plomo sellada (SLA) de 12 V, hasta 7 Ah.
■ Suministro de corriente interna	Cierre electrónico: 12 VCC, límite de corriente 1.2 A Lectores: 12 VCC, límite de corriente 300 mA

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

■ Capacidad	500 usuarios
■ Entrada REX	NA (contacto seco) para activar el cierre electrónico
■ Salida de seguridad	NC (contacto seco, relé de 1 A)
■ Teclado	Teclado numérico sensible al tacto 3x4 para programación local y entrada de códigos PIN de 4 dígitos
■ Entradas del lector	2 Lectores de proximidad (entrada y salida) Wiegand 26 bits estándar / PIN
■ Modos de seguridad	Normal, Bypass (Circunvalación) y Secure (Seguro)
■ Audio/Visual	Parlante incorporado (campana, timbre, sirena). Dos indicadores LED de tres colores
■ Conectividad	Interfaz serie RS-232 para PC (software de documentación para PC AS-015)

ESPECIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES

■ Entorno de trabajo	Uso interior
■ Temperatura de trabajo	-31°C a 63°C (-25°F a 145°F)
■ Humedad de trabajo	0 to 95% (sin condensación)
■ Protección RFI	> 20 V/m hasta 1000 MHz

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

■ Dimensiones (L x W x H)	134 x 85 x 30 mm (5.3 x 3.4 x 1.2 in.)
■ Peso	220 g (0.5 lbs)

COMPONENTES DEL SISTEMA

Recomendamos la gama completa de lectores estándar Wiegand de Rosslare de 26-Bit.
Antivandálicos Biométricos Uso exterior PIN / PROX Tarjeta inteligente

GARANTÍA DEL PRODUCTO

Tiene 2 años de garantía limitada del producto

ACERCA DE ROSSLARE SECURITY

Los productos de Rosslare Security, una división de Rosslare Enterprises Ltd., fabrica productos de seguridad de gran calidad en todo el mundo desde 1980. Las tres líneas principales de la compañía: Control de acceso, detección de intrusión y patrulla de guardia, conjuntamente con una variedad creciente de productos, han convertido a Rosslare Security en una fuerza de primer nivel en seguridad. Rosslare Security respeta los estándares más altos en servicio al cliente y fabricación (ISO 9001:2008, ISO 14001:2004). La compañía cumple la Directiva de la UE 2002/95/EC sobre Restricción de Sustancias Peligrosas (RoHS).

Visite nuestro website en internet: www.rosslaresecurity.com

Windows® Es una marca registrada de Microsoft Corporation

