

AC-425

Multi-Avanzado Escalable Controlador de Acceso en Red



EL CONTROLADOR DE CONTROL DE ACCESO EN RED VANGUARDISTA AC-425 PARA CUATRO PUERTAS, ES LA COLUMNA VERTEBRAL DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD DE MEDIANA ESCALA. GESTIONA HASTA 30,000 USUARIOS Y 8,184 PUERTAS. ADMINISTRADO POR UN PODEROSO FLEXIBLE Y FÁCIL DE USAR SOFTWARE DE ROSSLARE, EL SISTEMA PROPORCIONA UNA SOLUCIÓN IDEAL, MODULAR Y EXPANDIBLE PARA NECESIDADES COMERCIALES E INSTITUCIONALES. PROPORCIONA UNA INTEGRACIÓN PERFECTA A LA AMPLIA GAMA DE RFID DE PROXIMIDAD PIN, PIN Y PROX, SMARTCARD, LECTORES BIOMÉTRICOS Y ASÍ COMO CON LA AMPLIA GAMA DE CREDENCIALES RFID.

DESCRIPCIÓN GENERAL

El AC-425 es adecuado para aplicaciones con hasta 30,000 usuarios a través de un sistema modular de 8,184 puertas, lo que permite la máxima flexibilidad para asegurar a una empresa en crecimiento.

Cada (ACU) Unidad de Control Acceso AC-425 soporta cuatro lectores (Entrada / Salida) de varios formatos incluyendo Wiegand estándar de 26-bit. Las Instalaciones también pueden tener un lector por puerta.

El AC-425 está listo para su instalación con una caja montable de metal con cerradura integrada, transformador, fuente de alimentación /cargador, sonda y un tablero de control.

Usa un RS-232/485 integrado, Ethernet TCP/IP, múltiples sitios locales o puertas remotas en sub-redes, se pueden conectar al software AxTraxNG Cliente/Servidor para PC que se puede ejecutar en sistemas operativo de Microsoft® Windows® 98/ME y NT/2000/XP/7.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- 20,000, FIFO, registro de historia de eventos, cuando está desconectado
- Con la expansión MD-IO84 IO, 8 entradas adicionales, 4 salidas
- Con la expansión MD-D04 de 4 puertas, 4 lectores con 4 entradas, 4 salidas
- Redes TCP/IP incluidas (versión AC-425IP)
- Reloj en tiempo real que se mantiene hasta por 2 semanas sin energía. No requiere remplazo de baterías

ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

■ ACU Voltaje de Alimentación	12VDC, regulado desde el PS-33 integrado, Voltaje de Alimentación / Module cargador
■ ACU Max Corriente de Voltaje de Alimentación	Panel de salida: 2 A entradas de corriente limitada (PS-33) Bloqueo de salida: 3 A
■ Relays	4 completamente programables 5 A, N.O. y N.C. relay de salida 4 salidas expandibles con MD-IO84 o MD-D04 opcionales
■ Cargador de batería	12 V Ácidas de plomo sellada (SLA) hasta 7 Ah (PS-33)

ESPECIFICACIONES OPERATIVAS

■ Capacidad	30,000 Usuarios
■ Tamaño del Registro histórico de eventos	20,000 Eventos
■ Entradas (Inputs)	4 Supervisadas, de doble resistencia, 2 entradas de estado final de la línea, de alta impedancia, bajo activo 5 VDC 8 entradas ampliables supervisadas con MD-IO84 opcional o 4 entradas ampliables supervisadas con MD-D04 opcional
■ Lectores	4 Wiegand 26/32/34/37/40 bit / C & D puertos, lector con tamper y control LED, 4, 6 y 8 bits soporte de transmisión del teclado
■ Conectividad	RS-232/485, Dial-up (usando MD-N33), TCP / IP integrado (versión AC-425IP)
■ Redes	32 unidades /subred, 1,023 subredes (8,184 puertas máx. con MD-D04) usando el software AxTraxNG
■ Audio/Visual	Zumbador incorporado (alarma, timbre, anunciador), 11 incorporados y 3 P.S. LEDs
■ Zonas horarias y grupos	128 zonas horarias de múltiples segmentos, 64 días feriados, 30,000 grupos de acceso
■ Características especiales	Dispositivo de seguridad, primer persona en retraso, cierre automático, operación de salida programada, 4 códigos de sitio programables, tiempo expandible de desbloqueo, totalmente interconectado
■ Modos de Seguridad	Normal y Seguro
■ Actualización del Firmware	Local / Remoto, a través del software AxTraxNG PC

ESPECIFICACIONES AMBIENTALES

■ Temperatura de Operación	0°C a 49°C (32°F a 120°F)
■ Humedad de Operación	0 a 85% (sin condensación)

ESPECIFICACIONES MECANICAS

■ Dimensiones del ACU	334 x 264 mm (13.2 x 10.4 in.)
■ Peso	380 g (13.4 oz)

COMPONENTES del SISTEMA

AC-425 es compatible con una amplia gama de accesorios Rosslare, incluyendo una gran variedad de lectores y accesorios, dos tarjetas de extensión complementan el AC-425: MD-IO84 y MD-D04.

GARANTÍA del PRODUCTO

2-años de Garantía Limitada del Producto

ACERCA DE ROSSLARE SECURITY

Rosslare Security Products fabrica y comercializa productos de seguridad de alta calidad a través de sus oficinas en todo el mundo y socios de canal. Desde 1980, Rosslare ha ofrecido sistemas de alta calidad para empresas, negocios pequeños y aplicaciones residenciales. Con Rosslare, recibirá lo mejor del mercado mundial: la ingeniería de productos de clase mundial y diseño; profesional servicio al cliente que abarca el mundo; y la calidad y la asequibilidad de una instalación integrada verticalmente y la fabricación de auto-propiedad. Nuestra extensa gama de productos va más allá de las soluciones de control de acceso y sistemas de gestión de patrulla de guardia; también ofrecemos software de aplicaciones - tales como reconocimiento de matrículas, tiempo y asistencia, y la integración de DVR / alarma.
www.rosslaresecurity.com

Windows® es una marca registrada de Microsoft Corporation

5505-0001 102-03
Copyright © Rosslare



ROSSLARE
SECURITY PRODUCTS
Experience the Difference