

AC-G44

Controlador autónomo backlit
PIN y PROX para exteriores



EL NUEVO CONTROLADOR AUTÓNOMO BACKLIT CON PIN Y DE PROXIMIDAD DE ROSSLARE, EL AC-G44, ES LA MEJOR SOLUCIÓN PARA INTERIORES Y EXTERIORES EN LOS QUE SE REQUIERE CREDENCIALES CON PIN O DE PROXIMIDAD. EN ESTE MODELO SE PUEDE PROGRAMAR FÁCILMENTE HASTA 500 USUARIOS, EN UNA SOLA PUERTA.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Para su mayor tranquilidad, esta unidad robusta de control de acceso ofrece tres niveles de seguridad que pueden asignarse hasta a 500 usuarios.

El AC-G44 ofrece un modo de reconocimiento automático y un menú de configuración fácil de usar que simplifica su uso. Las funciones adicionales como varias alarmas de puerta, entrada de control LED y la detección de puerta forzada ofrecen mayor seguridad y flexibilidad. Resistente a los rayos UV y hermética para una durabilidad máxima.

El teclado backlit es claramente visible de día o de noche, haciendo ideales estas unidades para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Se pueden agregar o eliminar hasta 500 usuarios
- Se suministra una plantilla de montaje y un kit de instalación.
- Tres niveles de usuario:
 - Normal – Requiere un solo código PIN o tarjeta PROX
 - Secure (Seguro) – Requiere combinaciones de código PIN/PROX
 - Master User (Usuario maestro)

- Tres niveles de acceso:
 - Normal
 - Bypass (Circunvalación)
 - Secure (Seguro)
- Ideal para instalaciones con backlit.
- Longitud de código PIN entre 4 y 8 dígitos.
- Alimentado por transformador (CA) o con una fuente de alimentación regulada (CC).

FUNCIONES PROFESIONALES

- Resistente al agua y a la luz UV, cumple con IP65
- Timbre interno
- Dos entradas: REX y Auxiliar
- Dos salidas Form C, 2A: Cierre electrónico y auxiliar
- Dos LED de estado/programación (status/programming) de tres colores
- Diez modos auxiliares incluyendo: Puerta entreabierta, puerta forzada, derivación de alarma y monitorización de puerta
- Timbre y sirena programables utilizando el botón de campana "*" y el BL-D40
- Protección trasera óptica antidesarme incorporada

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

ESPECIFICACIONES ELECTRÓNICAS

■ Intervalo de voltaje de funcionamiento	12 a 24 VCC, desde una fuente de alimentación regulada 16 hasta 24 VCA, desde un transformador
■ Corriente de entrada	Modo de espera: 95mA a 12VCC Máximo: 160mA a 12VCC
■ Salidas de relé	Cierre electrónico: 2A Forma C, NA y NC Auxiliar: 2A Forma C, NA y NC
■ Seguridad	Sensor óptico de intentos de alteración trasero, O.C.
■ Entradas	REX: NA (contacto seco) Auxiliar (Entrada/Monitor): NA (contacto seco). 10 Modos programables
■ Lector de tarjetas de proximidad	Intervalo de lector máx. *: 80mm (3.15") Modulación: ASK (modulación por modificación de la amplitud) a 125kHz Tarjetas compatibles: Todas las tarjetas EM de 26 bits * Medido usando una tarjeta de proximidad de Rosslare Prox AT-R14 o equivalente. El intervalo también depende del entorno eléctrico y la proximidad a metal.

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

■ Capacidad:	500 Usuarios código doble / tarjeta o código + tarjeta cada uno
■ Teclado	2x6 Teclas para programación local y entradas de códigos PIN de 4 a 8 dígitos
■ Niveles de usuario	Normal / Secure (Seguro), Master (Maestro)
■ Modos de seguridad	Normal, Bypass (Circunvalación) y Secure (Seguro)
■ Audio/Visual	Interfaz para BL-D40 (avisador de campana, timbre y sirena) Dos indicadores LED de tres colores, avisador acústico incorporado
■ Diseño	Moldeado en epoxi, totalmente sellado en una robusta caja de policarbonato. Teclas de goma iluminadas en rojo. Idóneo para entornos difíciles.

ESPECIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES

■ Entorno de trabajo	Resistente al agua, idóneo para uso en exteriores (IP65)
■ Temperatura de trabajo	-30oC a 65oC (-22oF a 150oF)
■ Humedad de trabajo	0% a 95% (sin condensación)
■ Protección RFI	> 20V/m hasta 1000MHz

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

■ Dimensiones	135,4 x 44,2 x 28,5mm (5.33 x 1.74 x 1.12")
■ Peso	178g (0,39lb)

COMPONENTES DEL SISTEMA

Hay disponible una variedad de tarjetas de proximidad y etiquetas Rosslare para su uso con esta unidad.
A la unidad se pueden conectar el avisador de alarma, timbre y campana de puerta BL-D40 y la unidad de luz estroboscópica, además de un botón de Solicitud de salida EX-01 y una caja empotrada opcional.

GARANTÍA DEL PRODUCTO

Tiene 5 años de garantía limitada de producto

ACERCA DE ROSSLARE SECURITY

Los productos de Rosslare Security, una división de Rosslare Enterprises Ltd., fabrica productos de seguridad de gran calidad en todo el mundo desde 1980. Las tres líneas principales de la compañía: Control de acceso, detección de intrusión y patrulla de guardia, conjuntamente con una variedad creciente de productos, han convertido a Rosslare Security en una fuerza de primer nivel en seguridad. Rosslare Security respeta los estándares más altos en servicio al cliente y fabricación (ISO 9001:2008, ISO 14001:2004). La compañía cumple la Directiva de la UE 2002/95/EC sobre Restricción de Sustancias Peligrosas (RoHS).

Visite nuestro website en internet: www.rosslaresecurity.com



ROSSLARE
SECURITY PRODUCTS
Experience The Difference