AC-215IP

Contrôleur d'accès
Extensible avancée en réseau

L'AC-215IP est un contrôleur d'accès réseau state-of-the-art simple ou double porte et est le pilier d'un système de sécurité à medium et haute échelle. Jusqu'à 30.000 utilisateurs et 2046 portes. Pilotée par un logiciel puissant, flexible et facile à utiliser de Rosslare, le système fournit une solution modulaire et évolutive idéale pour des besoins commerciaux et institutionnels. Il offre une intégration transparente de RFID proximité de gamme Rosslare, PIN, PIN & PROX, carte à puce et lecteurs biométriques avec un sélection des cartes RFID de Rosslare.

DESCRIPTION GÉNÉRALE

AC-215IP est adapté aux applications jusqu'à 30.000 utilisateurs à travers un système modulaire de 2046 portes, permettant une flexibilité maximale pour sécuriser une entreprise en croissance.
Chaque unité de contrôle d'accès AC-215IP (ACU) supporte deux lecteurs (In / Out) de divers formats, y compris Wiegand 26 bits standard. Les installations peuvent également avoir un lecteur par porte.
Boîtier métallique montable et verrouillable intégré avec un transformateur, alimentation / chargeur, sondeur, et panneau de contrôle d'accès.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Jusqu'à 30.000 utilisateurs avec des droits d'accès pour chaque panneau, à travers en option 2046 portes modulaires dans un système
- 20.000 événements historiques, en mode hors connexion, FIFO
- Intelligente complète logique pour interconnexion des entrées, des sorties, des lecteurs, et plus
- Réseau TCP/IP à bord
- Le panneau supporte 1 porte (IN/OUT) ou 2 portes (IN)
- Horloge en temps réel garde le temps pour un maximum de 2 semaines sans alimentation. Pas de piles à remplacer
- Câble coupé fonction de détection de sabotage pour les lecteurs, et couvrent la détection de sabotage pour le boîtier
- Composants préinstallées dans le boîtier:
  - Transformateur, double alimentation / chargeur pour le panneau et les verrouillages
  - Unité avertisseur sonore
  - Espace pour une batterie de secours 12VDC/7Ah
  - Switch d'autoprotection

LOGICIEL AxTraxNG™ CLIENT/SERVEUR

- Basé sur base de données SQL Express 2012
- Chaque sous-réseau de l'ACU, comprenant jusqu'à 32 ACU, et peuvent être connecté à un PC exécutant le logiciel serveur AxTraxNG™
- Permet la gestion des données des utilisateurs, photo avec des champs personnalisés, des droits d'accès, les alarmes, les temps d'activation de gâche, et les modes de porte, à partir d'un emplacement central
- Produit des rapports à partir des données acquises, comme le temps d'entrée et de sortie, et par type d'alarme avec des filtres pour l'utilisateur (s), l'emplacement et le temps
- Disponible avec un grand choix de langues

ROSSLARE
SECURITY PRODUCTS

SPÉCIFICATIONS

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES	
ACU Tension d'alimentation	12VDC, régulée à partir du PS-14 incorporé, alimentation/module chargeur régulé
ACU Alimentation Courant max	Sortie du panneau: limitation du courant d'entrée (PS-14) = 0.5A Sortie Lock: 1,5 A
Relais	4 sorties relais, entièrement programmable, 5A, N.O et N.F.
Chargeur de batterie	12V étanche au plomb-acide (SLA) jusqu'à 7 Ah (PS-14)
Courant maximum pour les lecteurs	370 mA à 12VDC
CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT	
Capacité	30.000 utilisateurs
Evénements historiques	20.000 événements
Inputs	4 doubles résistances supervisées, 2 états entrés de fin de ligne, HI-impédance, basse actif 5VDC
Lecteurs	Deux ports lecteur, protocoles standards et non-standards
Connectivité	RS-485/232, dial-up (en utilisant le MD-N33), à bord TCP/IP
Mise en réseau	32 unités/sous-réseau, 1023 sous-réseaux (Max 2046 portes) en utilisant le logiciel AxTraxNG™
Audio/Visuel	Haut-parleur intégré (alarme, carillon, sonnette), 11 à bord et 3 P.S. LED
Fuseaux horaires et Groupes	128 multiples segment fuseaux horaire, 64 vacances, 30.000 groupes d'accès
Caractéristiques spéciales	Interlock, premier retard personne, reverrouillage automatique, opération planifiée de sorties, 4 codes de site programmables, temps de déverrouillage prolongée, gestion parking, entièrement interconnectivité
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES	
Dimensions platine ACU	168 x 121 mm (6.61 x 4.76 in.)
Boîtier	Métal, verrouillé 326 x 263 x 97 mm
Poids	3.8 kg (8.4 lb)
CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT	
Environnement de fonctionnement	Installation à l'intérieur uniquement
Température de fonctionnement	0°C à 49°C (32°F à 120°F)
Humidité de fonctionnement	0 à 85% (sans condensation)
Protection RFI	> 20 V/m jusqu'à 1000 MHz
COMPOSANTS DU SYSTÈME	AC-215IP est compatible avec une gamme d'accessoires Rosslare, y compris une sélection variée de lecteurs et accessoires
GARANTIE DU PRODUIT	Garantie Produit limitée de 2 ans

A PROPOS DE ROSSLARE

ROSSLARE fabrique et commercialise des produits de sécurité de haute qualité par l'intermédiaire de ses bureaux et de ses partenaires à travers le monde. Depuis 1980, ROSSLARE offre des systèmes de haute qualité pour les grosses entreprises, les petites entreprises, et les applications résidentielles. Avec ROSSLARE, vous bénéficiez du meilleur des deux mondes: Ingénierie et conception de produit de classe mondiale; service à la clientèle professionnelle couvrant le monde entier; et la qualité et l'accessibilité de notre propre installation de fabrication verticalement intégrée. Notre vaste gamme de produits représente beaucoup plus que des solutions de Contrôle d'Accès et des systèmes de Gestion de Patrouille de Garde; nous proposons également des logiciels d'application - comme Reconnaissance des Plaques d'Immatriculation, Gestion des Temps, et l'intégration DVR / alarme.

www.rosslaresecurity.com

Windows® est une marque déposée de Microsoft Corporation

5505-0210103-00
Copyright © Rosslare

ROSSLARE SECURITY PRODUCTS
Experience the Difference