GC-02

Base d'acquisition des données du lecteur

DigiTool®
Digital Data acquisition

LA BASE D'ACQUISITION DE DONNÉES DIGITOOL® GC-02 DE ROSSLARE FAIT PARTIE D'UNE LIGNE DE PRODUITS PROFESSIONNELS DE POINTE, DE HAUTE QUALITÉ ET DE PERFORMANCES SUPÉRIEURES, POUR LES SYSTÈMES DE PATROUILLE DE GARDES DANS LES DOMAINES PUBLICS ET PRIVÉS.
SERVANT DE STATION DE CHARGE AU LECTEUR DIGITOOL® GC-01, LE DIGITOOL® GC-02, SOLIDE ET RÉSISTANT, PEUT ÊTRE FIXÉ SUR UN MUR OU SUR UN BUREAU. IL PROPOSE UNE INTERFACE RS-232 VERS UN SEUL PC ET UN LECTEUR D'ID IBUTTON™ DALLAS POUR LES MARQUEURS D'EMPLACEMENT ET LES ÉVÉNEMENTS. LE DIGITOOL® GC-02 EST LE COMPOSANT IDÉAL POUR LES APPLICATIONS LOCALES CONTRÔLÉES PAR UN SEUL PC.

DESCRIPTION GÉNÉRALE

La base DigiTool® GC-02 Rosslare a été conçue pour satisfaire deux priorités principales : la qualité et la fiabilité.
La base GC-02 est faite de plastique ABS résistant et solide. Elle contient un lecteur d'ID de iButton, un chargeur intégré avec une connexion pivotante pour l'alimentation électrique et un connecteur série RS-232. Elle peut se fixer au mur ou sur un bureau.
La base GC-02 facilite le transfert des données du lecteur GC-01 vers un seul PC pour l'analyse des données et la production de rapports grâce à l'utilisation des logiciels DigiTool® GS-01 Reports Light ou GS-02 DCC DigiTool® Call Center.
La flexibilité des modèles GC-02 pour la lecture des ID des iButton Dallas vous permet de personnaliser votre système selon vos besoins.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Contacts à ressorts pour placer plus facilement le GC-01 dans la base.
- Adaptateur ca /cc intégré et chargement rapide de la pile lithium ion 1800 mAh du lecteur GC-01
- Transformateur ca/cc inclus
- Consommation électrique très faible
- Ultra-low power consumption
- Élégant, efficace, solide, étanche à l'eau et à la poussière
- Témoins de charge de la pile – LED tricolore:
  - Orange – le lecteur GC-01 n'est pas en place
  - Rouge – le GC-01 est positionné et en charge
  - Vert – la pile du GC-01 est complètement chargée
- Ne contiens pas de pièces nécessitant un service
- Lecteur ID de puce intégré pour d'enrôlement et l'enregistrement des emplacements, des événements et données de marquage de l'utilisateur

FONCTIONNALITES DE QUALITE PROFESSIONNELLE

- Flexibilité avec l'option de sélectionner les modèles des iButton Dallas (GA-01/AT-32B)
- Port série RS-232 9-pins pivotant avec un support de 3 mm
- Communication RS-232 bidirectionnelle simultanée à 9600 bauds
- Peu encombrant et pieds en caoutchouc
- Option de montage sur un mur pour économiser de l'espace sur le bureau
- Intégration complète avec le kit GCK-01, la station de communication à distance PSTN GC-50, et les produits de la famille des patrouilles de gardes
- Interface compatible avec le modem de communication du GC-50 pour simplifier la mise à niveau

ROSSLARE
SECURITY PRODUCTS

SPÉCIFICATIONS

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUE	
▪ Alimentation courant continu	9-12 VDC
▪ Courant d'entrée, max.	Veille: 0.1 mA Maximum: 500 mA
CARACTERISTIQUES DE FONCTIONNEMENT	
▪ Indicateur de branchement	Emet un bip lorsque le lecteur GC-01 est inséré ou enlevé
▪ Durée de chargement de la batterie	Chargement complet de la pile en trois heures
▪ Témoins LED de la pile	Orange : GC-01 lecteur non branché Rouge : la pile est en cours de chargement Vert : La pile du GC-01 est chargée
▪ Lecteur de l'ID du chip	Lecture des marqueurs correspondant à l'emplacement, l'événement et l'ID de l'utilisateur "Apprend" de manière automatique l'emplacement du numéro d'ID lorsque le logiciel du PC est en mode d'apprentissage
▪ Connecteur RS-232 vers le PC	Port série 9-pin, vitesse 9600 baud
▪ Modèles	iButton™Dallas : GC-02 ID nombre générique : GC-02F
CARACTERISTIQUES D'ENVIRONNEMENT	
▪ Température de fonctionnement	De -20°C à 60°C
▪ Humidité	De 0 à 95% (sans condensation)
▪ Environnement d'exploitation	Utilisation intérieure
▪ Matériaux de construction	Plastique ABS avec contacts plaqués nickel et des rondelles résistantes à l'eau Conçu pour résister à l'eau, à la poussière et à la saleté
CHARACTERISTIQUES PHYSIQUE	
▪ Dimensions (H x W x D)	100 x 82 x 80 mm (3.94 x 3.23 x 3.15 in.)
▪ Poids	180 g (0.40 lbs) (y compris le poids du lest pour une meilleure stabilité)
COMPOSANTS DU SYSTÈME	Ce produit est intégré avec les autres produits de la famille DigiTool® pour des patrouilles de gardes: ▪ GC-01 Lecteur d'acquisition de données ▪ GC-03 Lecteur d'acquisition de données - Chargeur ▪ GC-50 Station de communication ▪ GA-01 Tag de location, disponible en plusieurs couleurs ▪ GA-02 Portefeuille d'événements ▪ GA-12 Portefeuille d'événements ▪ AT-32B Tag personnelle pour le Garde
LES KITS DE PATROUILLES DE GARDES	GCK-01 – DigiTool® Kit de démarrage GCK-02 – DigiTool® Kit de base à distance GCK-03 – DigiTool® Patrouille de surveillance Kit de mise à niveau GCK-04 – DigiTool® Patrouille de Garde, kit de base
GRANTIE DU PRODUIT	Garantie limitée de 2 ans

PROPOS DE ROSSLARE SECURITY

Rosslare Security Products, une filiale de Rosslare Enterprises Ltd., fabrique des produits de sécurité de qualité supérieure depuis 1980. Les trois axes principaux de la société – Contrôle d'accès, Détection d'intrusion, et Patrouille de surveillance – en association avec une gamme croissante de produits ont permis à Rosslare Security de devenir un leader dans le domaine de la sécurité. Rosslare applique les normes les plus élevées en matière de fabrication et de service clientèle (ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 13485:2003). La société se conforme à la directive UE 2002/95/CE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses (RoHS).
www.rosslaresecurity.com

DigiTool® est une marquée dépose de Rosslare Entreprises Ltd.
Dallas iButtonTM est une marque déposée de Dallas Semiconductor.

5505-0119103-01
Copyright © Rosslare

ROSSLARE SECURITY PRODUCTS
Experience the Difference